

Til vore kunder

Klintholm den 17/8 2015

Kære kunde

De har lige købt knust asfalt, læs derfor venligst nedenstående:

Brug af knust asfalt på private veje

Ifølge cirkulære fra Miljøstyrelsen fra juli 1985. Vær opmærksom på, at knust asfalt kun må udlægges på egentlige veje, og ikke på stier, i parker, i indkørsler og lignende ifølge Miljøstyrelsens vejledende skrivelse af 13. august 2010.

Der er to forhold, som kan være problematiske, når der benyttes knust asfalt:

Jordforurening

Vær opmærksom på, at arealerne omkring veje, som påføres knust asfalt, kan blive forurenede, og derfor kan kortlægges som forurenede af Region Syddanmark. Asfalt indeholder olieprodukter og tjærestoffer. Knust asfalt har en meget stor overflade, og regnvand vil løbe igennem og skylle fx tjærestoffer ud af den knuste asfalt og ned i jorden. Små partikler og støv af asfalt er i sig selv også forurenende.

Arealer, som er kortlagt som forurenede, er underlagt en række restriktioner. Bl.a. kræver flytning af jord fra forurenede arealer speciel tilladelse fra kommunen. Kortlægningen kan også betyde at din ejendom forringes i værdi.

Støvgener

For at undgå støvgener er det afgørende, at knust asfalt anvendes efter god praksis. Asfaltindustrien anbefaler, at alle, der anvender knust asfalt til udlægning som ubundet bærelag, efterlever følgende:

Løst udlagt som ubundet vejbelægning kan knust asfalt – i lighed med al anden ubundet belægning – give anledning til støvgener i visse situationer. Derfor skal knust asfalt udlægges i en tilstrækkelig lagtykkelse (normalt mindst 8 cm), som muliggør god komprimering, hvorved forekomsten af frit støv minimeres. Ved tørt materiale eller ved udlægning i tørre perioder kan vanding fremme komprimeringen.

Med venlig hilsen

The logo for Klintholm IS, featuring a green stylized sunburst icon to the left of the text "Klintholm IS" in a bold, black, sans-serif font.

Mail. Klintholm@klintholm-is.dk

Tlf. 62 25 30 86